



**WACKER
NEUSON**



6003

Kompakt Ekskavatörler < 6 t

6003 Kısa kuyruk Ekskavatörü – güçlü performansa ve harika manevra kabiliyetine sahiptir.

Güçlü ve geniş bölmeli motorlar, alçak arka taşıması ve mükemmel uyumda hidrolik sistemler, Wacker Neuson'un 6003'ünde hızlı ve üstün sonuçlar sunar. Örneğin geniş ve devrilebilir kabin ve mükemmel servis erişimi gibi kanıtlanmış Wacker Neuson tercihlerinin yanında, 3 parça kol sisteminde kazma yarıçapını ve kullanım alanlarını genişletir. Böylece Wacker Neuson, 3 parça kol sistemine sahip 6 tonluk bir makina sunabilen tek üreticidir.

- Mükemmel dengesi ve minimum arka ağırlıkları ile özel manevra kabiliyeti.
- Geniş ebatlardaki ve devrilebilir kabinin 5 farklı ayara sahip operatör koltuğu ile daha geniş görüş açısı ile yaptığınız işin kalitesini mükemmel bir şekilde destekler.
- Üstün motor gücü ve yenilikçi hidrolik: Büyük ölçekli hidrolik sistemin, makinanın performansını artırır.
- Her şeyi taşıyan sağlamlık: Yüksek mukavemetli çelik konstrüksiyon ve sağlam X çerçeveleri sayesinde yüksek sağlamlık ve uzun kullanım ömrü sunar.
- Daha az çalışma adımları, daha fazla verimlilik: 6003, sınıfındaki yegane ekskavatör olarak, daha iyi bir kazma eğrisi için 3 parça kol sistemi ile donatılabilir.

**6003****Kompakt Ekskavatörler < 6 t**

Teknik bilgiler

Çalışma verileri

Nakliye ağırlığı min.	5.605 kg
İşletme ağırlığı min.	5.905 kg
Koparma kuvveti maks.	29,08 kN
Koparma kuvveti maks.	4.402 daN
Kazma derinliği	3.845 mm
Boşaltma yüksekliği maks.	3.995 mm
Kazma yarı çapı	6.210 mm
U x G x Y	5,800 x 1,990 x 2,570 mm

Motor verileri

Motor üreticisi	Yanmar
Motor türü	4TNV98
Motor	Su soğutmalı 4 silindirli dizel motoru
Motor hacmi	3.318 cm ³
Devir sayısı	2.100 1/dak
Motor gücü ISO	43,7 kW
Akü	88 Ah
Depo içeriği	83 l

Hidrolik tesisat

Çalışma pompası	Çift değişken ve çift dişli hidrolik pompa
Taşıma verimi	173,5 l/dak
İşletme basıncı çalışma ve sürüş hidroliği için	245 bar
İşletme basıncı Dönüş tertibatı	215 bar
Hidrolik yağ deposu	80 l

Tekerlek seti

Yürüme hızı maks.	4,7 km/h
Tırmanma kabiliyeti	58 %
Zincir genişliği	400 mm



Yerden yükseklik

290 mm

Dozer bıçağı

Genişlik	1.990 mm
Yükseklik	425 mm
Kaldırma Düzlem üstündeki dozer bıçağı	390 mm
Kaldırma Düzlem altındaki dozer bıçağı	400 mm

Ses seviyesi

Ses seviyesi (LwA) 2000/14/EG	98 dB(A)
Kabin/Ses seviyesi göstergesi LpA ISO 6394	78 dB(A)

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz.

Sürekli gelişme kaydedebilmek amacıyla, değişiklik yapma hakkı saklıdır. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun. Gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun; gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Değişiklik ve hatalar saklıdır. Resimler benzerdir. Telif Hakkı © 2013 Wacker Neuson SE.