



ET18

Kompakt Ekskavatörler > 6 t

ET18 – İş dünyanızın gelişimi.

1,7 ile 2,4 t arası sınıfındaki yeni model nesliyle Wacker Neuson, kompakt ekskavatörlerde yeni standartlar oluşturur. Burada ispatlanmış yenilikler korunmuş ve yepyeni gelişmiş yöntemlerle birleştirilmiştir. Bu, tüm ayrıntılarına kadar yenilenmiş bir makine sınıfı oluşturur. Bu, verim ve performans kapasitesi açısından bir ekstra sunar.

- Yeni tasarlanmış kabin: ET serisinin daha da geliştirilmiş ve iç bölmesi komple yeniden tasarlanmış olan kabini, düzen, güvenlik ve kullanım konforuna yeni standartlar getirir.
- Güç ve verim: Büyük hacimli dizel motorları ve yeni geliştirilmiş hidrolik sistemi, makina kullanımına yeni standart getirir.
- Maksimum 4 ek kumanda devresiyle maksimum bağlantı seçenekleri: ET serisinin tüm modellerinde fabrikadan maksimum 4 ek kumanda devresi seçilebilir.
- Model için iyileştirilmiş, çok yönlü ve sağlam yürüyen aksam: Çünkü zorlu gündelik çalışmalarda maksimum sağlamlığı ve en iyi seyir özelliklerini ancak bu garanti eder.
- Model için iyileştirilmiş kol sistemine uygun farklı kazma kol uzunlukları. İsteğe bağlı iki opsiyonel kazma kolu uzunluğuna sahip olan güçlü kol sistemi sayesinde her makina ile ideal kazma güçlerine ve kazma değerlerine ulaşılır.

**ET18****Kompakt Ekskavatörler > 6 t**

Teknik bilgiler

Çalışma verileri

Nakliye ağırlığı min.	1.610 kg
İşletme ağırlığı min.	1.745 kg
Koparma kuvveti maks., ISO 6015	11,59 kN
Koparma kuvveti maks., ISO 6015	1.857 daN
Kazma derinliği	2.100 mm
Boşaltma yüksekliği maks.	2.500 mm
Kazma yarı çapı	3.800 mm
U x G x Y min.	3,800 x 990 x 2,290 mm

Motor verileri

Motor üreticisi	Yanmar
Motor türü	3TNV76
Motor	Su soğutmalı 3 silindirli dizel motoru
Motor hacmi	1.116 cm ³
Devir sayısı	2.200 1/dak
Motor gücü ISO	13,4 kW
Akü Gerilim	44 Ah
Depo içeriği	24 l

Hidrolik tesisat

Çalışma pompası	çift değişken ve çift dişli hidrolik pompası
Taşıma verimi maks.	73 l/dak
İşletme basıncı çalışma ve yürüyüş hidroliği için	200 bar
İşletme basıncı Çevirme tertibatı	125 bar
Devir sayısı Üstyapı	10 1/dak
Hidrolik yağ deposu İçindekiler	19 l



Tekerlek seti

Yürüme hızı maks.	5,3 km/h
Tırmanma kabiliyeti maks.	58 %
Zincir genişliği	230 mm
Yerden yükseklik Standart yürüyüş aksamı	210 mm

Dozer bıçağı

Genişlik	990 mm
Yükseklik	230 mm
Kaldırma Düzlem üstünde, standart levha	200 mm
Kaldırma Düzlem altında, standart levha	320 mm

Ses seviyesi

Ses seviyesi (LwA) 2000/14/EG	93 dB(A)
Kabin/Ses seviyesi göstergesi LpA ISO 6394	77 dB(A)

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz.

Sürekli gelişme kaydedebilmek amacıyla, değişiklik yapma hakkı saklıdır. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun. Gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun; gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Değişiklik ve hatalar saklıdır. Resimler benzerdir. Telif Hakkı © 2013 Wacker Neuson SE.